# 長良川河口堰の管理状況


令和7年10月20日から10月26日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

## 1. ゲートの操作状況等

10月20日から10月26日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況 <sup>(※)</sup>										
	1		架TF4人7/L\/*\/	T						
月日	オーバー フロー	アンダー フロー	全 開	全 閉						
10月20日	①~⑩									
10月21日	①~③、 ⑤~8、⑩			4, 9(*2)						
10月22日	①~③、 ⑤~8、⑩			4, 9(*2)						
10月23日	①~③、 ⑤~8、⑩			4, 9(*2)						
10月24日	①~③、 ⑤~⑧、⑩			4, 9(*2)						
10月25日	①~③、 ⑤~8、⑩			4, 9(*2)						
10月26日	①~③、 ⑤~8、⑩			4, 9(*2)						

- (※1) ゲート操作状況の解説:調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9 時時点のゲートの状態を表しています。
- (※2) 整備工事のため、全閉しています。



#### 2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位(※)

最高時 T. P. +1. 27m 10月 25日 19時42分頃 最低時 T. P. +1. 13m 10月 26日 24時00分頃

2) 堰下流水位

最高時 T.P.+1.11m 10月 23日 18時47分頃 最低時 T.P.-1.04m 10月 22日 0時46分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T.P.+1.3mから標高T.P.+0.8mまでの範囲で管理しています。

## 3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天 気	気温	雨量	風速	風向	忠節	堰下流へ	備考
		(℃)	(mm)	(m/s)	(16方位)	流量 (m³/s)	の流下量 (真水) (m³/s)	
10月20日	曇り時々晴れ 一時雨	20.4	0	3. 5	NNW	95	120	
21日	曇り時々晴れ 一時雨	16. 2	0	3. 4	N	75	100	
22日	雨時々曇り	13.5	2	2. 1	NNW	65	85	10日の温土
23日	晴れ一時曇り	13. 7	_	2.3	N	55	80	10月の過去 10ヶ年日平 均流下量
24日	曇り時々晴れ	15. 2	1	2. 5	N	50	75	(130m3/s)
25日	曇り時々雨	16. 3	6	1.9	NNE	45	75	
26日	雨時々曇り 一時晴れ	17. 4	8	2. 4	N	65	170	
合計		*	16					

- ※・気温は9時現在値です。
  - ・雨量は当日 0 時から24時までの合計値です。 (降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
  - ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
  - ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
  - ・忠節流量は9時現在値です。
  - ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
  - ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。 なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T.P.+1.3mから標高T.P.+0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

## 4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月日	10月 20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日
操作回数	11	3	8	10	11	4	6
利用船舶数	22	7	14	18	14	8	10

#### 5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化(速報値)

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値(C1<sup>-</sup>濃度)で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

	(マよう) 極工   流の塩ガ液及は、穴のこむりです。										
	塩分濃度(塩化物イオン値:mg/0)										
п	П	吐去山	堰上沿	充左岸250r	n地点	堰下流左岸250m地点					
月	日	時刻	上層	中層	下 層	上層	中層	下 層			
10月	20日	9:00	5	5	5	4, 500	5, 900	12,000			
	21日	9:00	5	6	6	7,000	10,000	13, 000			
	22日	9:00	6	6	6	7, 700	12,000	13, 000			
	23日	9:00	6	7	7	9, 700	13, 000	13, 000			
	24日	9:00	6	7	7	11,000	13, 000	13, 000			
	25日	9:00	6	8	7	10,000	13, 000	13, 000			
	26日	9:00	7	8	8	10,000	13, 000	13, 000			

- ※・塩分濃度 (NaCl, MgCl<sub>2</sub>, KCl等の混合時の濃度) とCl<sup>-</sup>濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl<sup>-</sup>濃度」です。
  - ・塩分濃度(塩化物イオン値)の基準は飲料水200mg/Q以下、工業用水20mg/Q以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曽川のシラベール(水質自動監視装置)のクロロフィル a (速報値) の状況は次のとおりです。

(単位: μg/L)

	堰	下流才	〈域				堰	上	ij	氘	水	域				堰湯	充入均	点	揖	斐	Ш	木	曽	Ш
$  \cdot  $		長良: 3.0km			勢 大 6.4km			良川オ 13.6ki			海 大 22.6ki			濃 大 28.4kr			藪 大 31.2kr		城	t -0. 5ki	<b>南</b>	莂	ī 8. 7km	富。
$  \  $	最大		平均	最大				最小			22. 0Ki		最大			最大					平均			平均
20日	ND	ND	-		欠測σ 5明:		1.6	1.0	1. 2	1.3	1.0	1.1	1.4	1. 3	1. 3		欠測の 5明: (			欠測の 5明:			欠測の 5明:	
21日	ND	ND	-	60以 上	7. 0	-	1. 9	1.1	1.5	1.5	1.1	1.3	1.6	1. 3	1. 4		欠測の 5明 : (			欠測の 5明:		4. 9	3. 7	4. 1
22日	ND	ND	-	60以 上	5. 6	_	2. 6	1.6	2. 1	1.5	1. 3	1.4	1.7	1. 4	1. 5		欠測の 5明:/		2. 8	0. 3	0. 4	4. 9	3. 7	4. 2
23日	ND	ND	-	6. 5	5. 0	5. 6	2. 8	1.4	2. 0	1.4	0.8	1. 2	1. 7	1. 3	1. 5		欠測の 「明: (			欠測の 5明:			欠測の 「明:	
24日	ND	ND	-	60以 上	5. 5	-		欠測の 「明:			欠測の 「明:			欠測の 5明:/			欠測の 「明: (			欠測の 5明 :		4. 8	3.8	4. 2
25日	ND	ND	-	7. 6	6. 4	6. 9	1. 3	1.0	1.1	1.4	1.1	1.3	1.8	1. 3	1. 5		欠測の 「明: (		0. 3	0. 3	0. 3	5. 0	3. 7	4. 3
26日	ND	ND	-	7. 5	6. 7	7. 0		欠測の 5明:		2. 2	1.3	1.4	2. 9	1.4	1. 7		欠測の 5明: (		0. 3	0.3	0. 3	5. 5	3. 9	4. 1

- ※ クロロフィル a の測定範囲の上限値は 6 O μ g/Lです。
- ※ 欠測理由 A:保守点検 B:出水 C:計測・電送不良等

クロロフィル a (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィル a の値が増加します。

# 6. その他

- 1) ゲート保守点検 10月20日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。
- 2) 主な水利用
  - ①長良導水(水道用水)

5 K K H / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	*/	
月 日	日平均取水量(m³/s)	備考
10月 20日	$1.65 \text{ m}^3/\text{s}$	
21日	$1.63 \text{ m}^3/\text{s}$	
22日	$1.60 \text{ m}^3/\text{s}$	
23日	$1.72 \text{ m}^3/\text{s}$	
24日	$1.69 \text{ m}^3/\text{s}$	
25日	$1.57 \text{ m}^3/\text{s}$	
26日	$1.51~\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$	
期間中の取水総量		約 98 万 m <sup>3</sup>
期間中の平均取水量		約 140 千 m³/日

※データの出典先

長良導水:水資源機構揖斐川,長良川総合管理所

総量は、日平均取水量 $(m^3/s)$ の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日~3月31日の長良川用水(羽島市、海津市へのかんがい)の 水利権量は0m<sup>3</sup>/sです。

名 称	目的	水利権量	供給先
福原用水	かんがい	$0.256 \text{m}^3/\text{s}^*$	愛西市
中勢水道	水道用水	$0.732 \text{m}^3/\text{s}^*$	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	$2.951 \text{m}^3/\text{s}^*$	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	1.22 m³/s*	桑名市長島町

<sup>※</sup> 年間最大取水量