

長良川河口堰の管理状況

令和7年12月1日から12月7日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。


1. ゲートの操作状況等

12月1日から12月7日までのゲート操作は次のとおり行いました。

| 9時時点の調節ゲート操作状況(※1) | | | | |
|--------------------|---------------|---------|-----|---------|
| 月 日 | オーバーフロー | アンダーフロー | 全 開 | 全 閉 |
| 12月 1日 | ①～③、 ⑤～⑧、⑩ | | | ④、⑨(※2) |
| 12月 2日 | ①～③、 ⑤～⑧、⑩ | | | ④、⑨(※2) |
| 12月 3日 | ①～③、 ⑤～⑧、⑩ | | | ④、⑨(※2) |
| 12月 4日 | ①～③、 ⑤～⑧、⑩ | | | ④、⑨(※2) |
| 12月 5日 | ①～③、 ⑤～⑧、⑩ | | | ④、⑨(※2) |
| 12月 6日 | ①～③、 ⑤～⑧、⑩ | | | ④、⑨(※2) |
| 12月 7日 | ①～③、 ⑤～⑧、⑩ | | | ④、⑨(※2) |

(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。

(※2) 整備工事のため、全閉しています。



2. 堤上下流水位の状況

1) 堤上流水位(※)

| | | | |
|-----|--------------|--------|--------|
| 最高時 | T. P. +1.30m | 12月 5日 | 4時14分頃 |
| 最低時 | T. P. +0.96m | 12月 1日 | 2時32分頃 |

2) 堤下流水位

| | | | |
|-----|--------------|--------|--------|
| 最高時 | T. P. +1.00m | 12月 5日 | 6時51分頃 |
| 最低時 | T. P. -1.50m | 12月 6日 | 2時02分頃 |

(※) 平常時の堤上流水位は、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

| 日 | 天 気 | 気温 (°C) | 雨量 (mm) | 風速 (m/s) | 風向 (16方位) | 忠節 流量 (m ³ /s) | 堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s) | 備 考 |
|--------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------|---|---|
| 12月 1日 | 晴れ時々曇り | 9.1 | - | 2.0 | NNE | 20 | 30 | 12月の過去 10ヶ月日平 均流下量 (70m ³ /s) |
| 2日 | 晴れ時々曇り | 11.5 | - | 2.7 | N | 20 | 25 | |
| 3日 | 曇り時々晴れ | 11.2 | - | 8.0 | NW | 15 | 30 | |
| 4日 | 晴れ時々雨 一時曇り | 3.4 | 2 | 4.5 | W | 20 | 45 | |
| 5日 | 晴れ一時曇り | 7.1 | - | 5.5 | WNW | 20 | 50 | |
| 6日 | 晴れ一時曇り | 3.7 | - | 2.1 | N | 20 | 45 | |
| 7日 | 晴れ | 4.9 | - | 1.9 | NNE | 20 | 45 | |
| 合計 | | | 2 | | | | | |

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
(降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」)
- ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
- ・風向(平均風向)は当日0時から24時までの最頻値です。
- ・忠節流量は9時現在値です。
- ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
- ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
- なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

| 月 日 | 12月 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|-------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 操作回数 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 利用船舶数 | 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 |

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値 (Cl⁻濃度) で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

| 月 日 時刻 | 塩分濃度 (塩化物イオン値 : mg/ℓ) | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----|-----|-------------|--------|--------|
| | 堰上流左岸250m地点 | | | 堰下流左岸250m地点 | | |
| | 上 層 | 中 層 | 下 層 | 上 層 | 中 層 | 下 層 |
| 12月 1日 9:00 | 10 | 11 | 10 | 11,000 | 15,000 | 17,000 |
| 2日 9:00 | 10 | 11 | 11 | 11,000 | 15,000 | 17,000 |
| 3日 9:00 | 10 | 11 | 11 | 12,000 | 15,000 | 17,000 |
| 4日 9:00 | 10 | 12 | 11 | 12,000 | 16,000 | 17,000 |
| 5日 9:00 | 10 | 12 | 11 | 13,000 | 15,000 | 16,000 |
| 6日 9:00 | 11 | 11 | 11 | 15,000 | 17,000 | 17,000 |
| 7日 9:00 | 11 | 11 | 11 | 13,000 | 16,000 | 16,000 |

※・塩分濃度 (NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度) とCl⁻濃度の関係は
「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

・塩分濃度 (塩化物イオン値) の基準は飲料水200mg/ℓ以下、
工業用水20mg/ℓ以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曽川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

(単位: $\mu\text{g/L}$)

| | 堰下流水域 | | | | 堰上流水域 | | | | | | | | | 堰流入地点 | | | 揖斐川 | | | 木曽川 | | | | |
|----|-----------------|----|----|------------------|-------|------|-----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|------------------|-------|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | 揖斐長良大橋 3.0km | | | 伊勢大橋 6.4km | | | 長良川大橋 13.6km | | | 東海大橋 22.6km | | | 南濃大橋 28.4km | | | 大藪大橋 31.2km | | | 城南 -0.5km | | | 弥富 8.7km | | |
| | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 1日 | ND | ND | - | 一部欠測のため 不明: B | | | 16.7 | 0.9 | 3.5 | 14.0 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 一部欠測のため 不明: C | | | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 19.6 | 4.9 | 6.7 |
| 2日 | ND | ND | - | 16.1 | 3.8 | 10.9 | 17.2 | 1.1 | 3.5 | 16.1 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 一部欠測のため 不明: A | | | 一部欠測のため 不明: C | | | 12.1 | 4.8 | 6.3 |
| 3日 | ND | ND | - | 14.2 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | 1.9 | 5.4 | 18.1 | 1.0 | 3.0 | 一部欠測のため 不明: A | | | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 一部欠測のため 不明: C | | | 7.9 | 4.7 | 5.9 |
| 4日 | ND | ND | - | 8.3 | 3.4 | 6.0 | 25.4 | 2.5 | 6.1 | 13.9 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 一部欠測のため 不明: C | | | 一部欠測のため 不明: C | | | 10.3 | 5.3 | 6.1 |
| 5日 | ND | ND | - | 一部欠測のため 不明: B | | | 27.1 | 2.3 | 6.6 | 16.4 | 1.5 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 60 以上 | 0.3 | - | 11.3 | 5.3 | 6.2 |
| 6日 | ND | ND | - | 一部欠測のため 不明: B | | | 30.3 | 1.7 | 6.0 | 21.1 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 60 以上 | 0.3 | - | 11.5 | 4.9 | 6.2 |
| 7日 | ND | ND | - | 一部欠測のため 不明: B | | | 31.3 | 2.2 | 5.8 | 8.5 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 60 以上 | 0.3 | - | 6.8 | 5.0 | 5.6 |

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60 $\mu\text{g/L}$ です。

※ 欠測理由 A: 保守点検 B: 出水 C: 計測・電送不良等

クロロフィルa (chlorophyll a) は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

12月1日、2日、3日、4日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

| 月 日 | 日平均取水量(m^3/s) | 備 考 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 12月 1日 | 1.65 m^3/s | |
| 2日 | 1.72 m^3/s | |
| 3日 | 1.67 m^3/s | |
| 4日 | 1.69 m^3/s | |
| 5日 | 1.69 m^3/s | |
| 6日 | 1.72 m^3/s | |
| 7日 | 1.65 m^3/s | |
| 期間中の取水総量 | | 約 102 万 m^3 |
| 期間中の平均取水量 | | 約 146 千 $\text{m}^3/\text{日}$ |

※データの出典先

長良導水: 水資源機構揖斐川・長良川総合管理所

総量は、日平均取水量(m^3/s)の合計に、86,400 (=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したもの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

なお、10月11日～3月31日の長良川用水（羽島市、海津市へのかんがい）の水利権量は0m³/sです。

| 名 称 | 目 的 | 水利権量 | 供給先 |
|---------|------------------|--------------------------|-----------|
| 福原用水 | かんがい | 0. 256m ³ /s* | 愛西市 |
| 中勢水道 | 水道用水 | 0. 732m ³ /s* | 津市、松阪市 |
| 北伊勢工業用水 | 工業用水 | 2. 951m ³ /s* | 桑名市、四日市市他 |
| 桑名市長島町 | 水道・かんがい・ 水路維持 | 1. 22 m ³ /s* | 桑名市長島町 |

* 年間最大取水量