

施設維持管理用機材等購入
(オープンカウンター方式)
仕様書

令和 7 年 2 月

独立行政法人水資源機構
群馬用水管理所

第1章 総則

第1節 適用

1-1 適用

この仕様書は、施設維持管理用機材等購入（オープンカウンター方式）に適用する。

第2節 契約の内容

2-1 納品場所

群馬県前橋市古市町 386 番地 独立行政法人水資源機構群馬用水管理所
なお、上記納品場所への納品が難しい場合は前橋市内での商品の受け渡しを認めるものとする。

2-2 納期

契約締結の翌日から令和7年3月27日まで

2-3 納入品・規格等

品名	規格	単位	数量
溶接機アースクリップ	延長 10m、オスジョイント付 ※参考メーカー/形式：日動工業（株）/NA-WJ10	個	1
溶接機ホルダークリップ	延長 10m、オスジョイント付 ※参考メーカー/形式：日動工業（株）/NA-HJ10	個	1
アダプター	端子（M8用丸端子）、メスジョイント付 ※参考メーカー/形式：日動工業（株）/NA-J03	個	2
保護具足カバー	耐炎耐熱性 耐全長(mm)320厚さ(mm)1.6 参考メーカー/形式：TRUSCO/PYR-AK	組	1
保護手袋	革製（溶接用） 参考メーカー/形式：TRUSCO/CS-140	双	5
防災エプロン	防災タイプ サイズフリー（胸囲×着丈cm：90～130×95） 参考メーカー/形式：TRUSCO/APB-200F GR	着	1
溶接面	直かぶりタイプ、面体寸法(mm)縦×横400×30 参考メーカー/形式：TRUSCO/TPW-K	個	1
遮光ガラス	遮光度11、縦(mm)50×横(mm)105 2枚組 参考メーカー/形式：TRUSCO/P-GC	組	1

溶接棒	一般軟鋼用溶接棒 心線径2.0mm×250mm 参考メーカー／形式：TRUSCO／TSR2-2010	箱	1
ソーラ充電器	最大出力：16W 保護等級：IP65 寸法(mm)：約553×245×17（展開時） 重量：約450g コネクタ：USB×2 参考メーカー／形式：TRUSCO／AJ-NSOLAR16W BK	台	2

第3節 納品

納品は、受注者の責任により納品場所へ納めるものとする。

第4節 協議等

受注者は、本仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに担当職員と協議するものとする。

－以上－