

キーボード・モニター切替機外購入 仕様書

1. 概要

この仕様書は、独立行政法人水資源機構総合技術センターで使用する「キーボード・モニター切替機外購入」に適用するものである。

2. 納入場所

埼玉県さいたま市桜区大字神田 936 番地 独立行政法人水資源機構総合技術センター

3. 納入期限

契約締結の翌日から 60 日間

4. 仕様

下記の仕様の製品を納入するものとする。なお、全納入品は新品でなければならない。

(1) キーボード・モニター切替機 1 台

1) 最大パソコン接続台数 4 台

2) インターフェース

(パソコン側) ディスプレイ/DisplayPort (タイプ A) メス×4

キーボード・マウス・USB 5Gbps ハブ/USB B コネクタメス×4

(モニター側) ディスプレイ/DisplayPort (タイプ A) メス×1

キーボード/USB A コネクタメス×1

スピーカー/3.5mm ステレオミニジャック×2

USB 5Gbps ハブ/USB A コネクタメス×2

3) 切り替え方式 本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替

なお、以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。

※ サンワサプライ : SW-KVM4HDP

(2) 2.5 インチ内蔵 SSD 2 台

1) 容量 960GB

2) 規格サイズ 2.5 インチ

3) インターフェース SATA 6Gb/s

4) 速度 (読込速度) 555MB/s (書込速度) 540MB/s

なお、以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。

※ KIOXIA : SSD-CK960S/J

(3) 屋内用 UHF 卓上アンテナ 3 台

1) 受信チャンネル ch. 13~52

2) ブースター利得 15~20dB

3) インピーダンス 75Ω

なお、以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。

※ マスプロ : UTA2B

- (4) SSD/HDD クレードル 1 台
- 1) 搭載可能なドライブ M.2 NVMe SSD×2 台
SATA HDD/SSD×1 台 (3.5 インチ、2.5 インチを排他利用可能なこと)
 - 2) インターフェース (M2. SSD 接続側) M.2 NVMe x2
(HDD/SSD 接続側) SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps) ×1
(PC 接続側) USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)
- なお、以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。
※ センチュリー：CROSMDSP10G
- (5) ディスククローンソフト 1 ライセンス
- 1) 機能 ディスク全体および特定のパーティションをセクタバイセクタ方式で
他のディスクにクローンの作成が可能なこと
 - 2) 対応 OS Windows11 で動作可能なこと
- なお、以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。
※ EaseUS：EaseUS Disk Copy Pro (永久版)
- (6) Find Hub 対応紛失防止タグ 30 個
- 1) 防水機能 IP65
 - 2) 電池種類 電池交換タイプ (CR2032)
 - 3) 対応 OS Android9 以上
 - 4) 「Find Hub」アプリ 「付近を探す」および「音を鳴らす」に対応していること。
 - 5) その他 大きさ 約 3cm 四方
- なお、以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。
※ ロジテック：LGT-BETG1BKG
- (7) 2.5 インチ SSD/HDD→3.5 インチ変換マウンタ 2 個
- 以下の製品、または同等品以上の製品を納入するものとする。
※ 長尾製作所：N-MT308G

5. 納品

- (1) 納品については、発注者との相談の下、納入期限内に納入すること。
- (2) 納品は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日の午前 9 時 15 分から午前 12 時 00 分の間または午後 1 時 00 分から午後 5 時 45 分の間に行わなければならない。
- (3) 全納入品について、開梱・セットアップ等は不要とする。

6. その他

配送料等の諸経費が発生する場合は見積に含めるものとし、これを表記する。
また、疑義が生じた場合は発注者と協議する。

以上