

(別紙－１)

点検整備に要する数量等

1. オイルエレメントの交換について

オイルエレメントについては、原則として車検整備時に交換する。

車両名	使用燃料	オイルエレメント数量
1 日産セレナ①	ガソリン	－
2 トヨタダイナ	ガソリン	1
3 三菱ミニキャブトラック	ガソリン	－
4 ホンダフリード	ガソリン	－
5 スズキエスクード	ガソリン	－
6 スバルXV	ガソリン	－
7 三菱ミニキャブバン①	ガソリン	－
8 キャンター	軽油	1
9 日産セレナ②	ガソリン	1
10 ホンダN-VAN	ガソリン	1
11 スズキエブリイ	ガソリン	－
12 日産エクストレイル	ガソリン	－
13 日産ウイングロード	ガソリン	1
14 三菱ミニキャブバン②	ガソリン	1
15 ホンダヴェゼル	ガソリン	1
16 日産パネットトラック	ガソリン	1
17 日産セレナ③	ガソリン	1
18 トヨタシエンタ	ガソリン	1
合計		10

2. ロングライフクーラントの補充・交換について

補充・交換として合計100を使用する見込みである。

3. バッテリー液の補充について

補充として合計5本を使用する見込みである。

4. ウォッシュャー液の補充について

補充として合計18本を使用する見込みである。

5. タイヤ脱着

タイヤ脱着については、年1回（夏→冬）行うものとする。

名称	規格	交換台数
タイヤ脱着	軽自動車（軽トラを含む）	5台
	普通・小型自動車	10台
	貨物自動車	2台

※三菱キャンターについては、冬はタイヤチェーン対応

6. パンク修理

2回（小型自動車・普通自動車・軽自動車）

7. 運搬費

事務所名	車両台数	車検整備	12カ月点検	6カ月点検	合計
利根導水総合管理所	14台	6回	8回	12回	26回
見沼管理所	4台	4回	－	3回	7回
合計	18台	10回	8回	15回	33回